



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC(鋼板)	塗装(白)
2	飾り	1	木製	塗装(ホワイトアッシュ)
3	カバー	1	PMMA(アクリル樹脂)	マット(乳白)
4	LEDユニット	1	—	電球色(*)

(*) 相関色温度: 2700K
平均演色評価数(Ra): 85



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付け専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
落下の原因になります。

一般用
屋内・天井直付け専用
調光不可・調光器との併用はできません LEDシーリングライト

E-CORE™
[イー・コア]

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	LEDG87036L(WW)-LSX
100	—	0.3	品名	
			承認	担当
			杉下	桑原
			単位 mm	第三角法
				図番
				AA2014-50984-02
東芝ライテック株式会社				

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2016年06月17日>