

ランプ仕様	
寸全高 (mm)	58
法ミラー径 (mm)	50
質重量 (g)	50
口金	EZ10
定格消費電力 (W)	35
全光束 (lm)	(570)
最大光度 (cd)	3,100
ビームの開き (度)	20
相関色温度 (K)	3100
平均演色評価数 (Ra)	-
定格寿命 (h)	4,000

※数値はすべて標準値を示す。  
※全光束は、参考値です。

安全上の注意	
<p><b>警告</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。(破損・ケガの原因)</li> <li>・紙や布などの、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具過熱の原因)</li> <li>・器具、ソケットに適合した種類の電球を必ず使用してください。(破損・ケガ・器具過熱の原因)</li> <li>・取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)</li> <li>・前面ガラスまたは反射鏡が割れたままでは、絶対に点灯しないでください。(感電・破損・落下・ケガの原因)</li> </ul>	<p><b>注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・点灯中や消灯後しばらくは、電球が熱いので手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)</li> <li>・電球に接近して、品物や遮蔽物を置かないでください。(品物の過熱・火災の原因)</li> <li>・定格寿命(4,000時間)を超過した電球は、交換をおすすめします。(破損・ケガ・火災の原因)</li> <li>・雨や水滴のかかる状態や、温度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良・破損・落下・ケガの原因)</li> <li>・振動や衝撃を与えないでください。(破損・落下・ケガの原因)</li> <li>・アルミラミラー用器具で使用しないでください(器具過熱の原因)。</li> </ul> <p>ご使用の際は、取扱説明書又は、個装容器の「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。</p>

形名	JR12V35W / K5MEZ/N	品名	ハロゲン電球 “東芝ネオハロビーム® 12V用”
承認	菅野	図番	AA2014-51265-01
担当	児玉		
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社  
日本国内専用 (Use only in Japan)