

この商品に関する定格消費電力及び全光束は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき弊社の責任で表示しています		部番	部品名	個数	材質	摘要
ご使用上の注意、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。	1 プローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	-		
ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)を使うと表示が暗くなります。	2 本体	1	ADC(アルミダイカスト)	白		
ランプ周囲温度が5°C~40°Cの範囲で使用してください。寿命が短くなる場合があります。	3 絶縁樹脂	1	PBT樹脂	-		
ランプによっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。	4 口金	1	-	E26		
ランプ仕様		区分	光源区分	色名	2	電球色
寸法	全外	長(mm)	119			
質量	重(g)	60	60			
口金	電源周波数(Hz)	50/60共用				
定格入力電圧(V)	100					
定格入力電流(A)	0.170					
全光束(1m)	1160					
定格消費電力(W)	10.6					
エネルギー消費効率(lm/W)	109.4					
最大光度(cd)	131					
相関色温度(K)	2700					
平均演色評価数(Ra)	80					
定格寿命(h)	40,000					
製造事業者名	東芝ライテック株式会社					
安全上の注意		形名表示位置	以下のお勧めの器具には絶対に使用しないでください。			
△ 警告	「調光機能のついた電球器具や回路」「調光機能：電球の明るさを変える機能」(100%点灯でも使用不可) 「誘導灯。非常用照明器具」 HIDランプ(水銀灯など)用器具 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具(適合表示器 具を除く) リモコン工具のついた電球器具や回路(適合表示器具を除く) 断熱材施工器具(適合表示器具を除く) この工具はか使えない場合があります。事前に器具をご確認ください。 この工具はか使えない場合があります。事前に器具をご確認ください。 以下の環境で絶対に使用しないでください。 水滴などがある場所 光色は電球光に近い電球色です。	① ② ③ ④	紙や布などでおおたり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) 調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損。落下。発煙の原因) 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず电源を切ってください。(感電の原因) 器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) 水滴がかかる状態や、温度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損。ケガの原因) 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) 酸、硫酸などの腐食性雰囲気のところ(温湿地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電。落下。口金腐食の原因)	E-CORE™ [イーコア] LEDランプ	LDA11L-G/80W	品名 東芝LED電球 一般電球形
△ 注意	調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。 「調光機能電球の明るさを変える機能」(100%点灯でも使用不可)	承認番号 酒井柴原	担当 第三角法	AA2014-52184-01	日本国内専用(Use only in Japan)	東芝ライテック株式会社