


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	Al (アルミニウム)	アクリル樹脂焼付塗装 (メタリックシルバー-N)
2	グローブ	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	クリア
3	ホルダ	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル樹脂焼付塗装 (メタリックシルバー-N)
4	コードグリップ	1	SPC (鋼板)	-
5	電線	1	HIV (ビニル絶縁電線)	-
6	アース端子	1	-	-
7	取付けねじ	3	SUS (ステンレス鋼)	M8六角穴付ボルト
8	LED	10	-	昼白色
9	反射鏡	1	SPC (鋼板)	アクリル焼付塗装 (白)

安全上のご注意

警告	1. 次の場所では使用できません。 ・-10℃~35℃の温度以外での使用中点灯はしないでください。 ・施工時の一時的な点灯確認以外で日中点灯はしないでください。 ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。 ・めっき工場、温泉などの浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。 ・プールや浴室などの高湿度多湿気内。 ・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所。 ・(これに相当する場所で使用する場合は、雪・水の除去を行う必要があります。) ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。 ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所。 2. 本器具は必ず、適合ポール・電源ユニットと組合わせてご使用ください。 3. 上向取付専用器具です。下向き、横方向取付しないでください。 4. 器具を安全に使用して頂くために取扱説明書を参照してください。
-----------	---

注) LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

LED器具仕様	
器具入力電流 (mA)	430 (1系統) x 2
光源寿命 (h)	60000
器具外電線長 (mm)	150
適合LED電源ユニット	LEK-450P026A21T (初期補正あり) LEK-450P026A25T (初期補正なし)
組み合わせ消費電力 (W)	99-96 (AC100-242V)



E-CORE™
[イー・コア]
LED 街路灯

屋外用 (防雨形)

受圧面積 (m ²)	側面 0.135
風力係数	0.6
保護等級 IP 数字	IP23

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	LEDG-10809N (S)
-	-	6.0	品名	
東芝 LED 照明器具				図番
AA2015-50006-01				
承認 石田		担当 増田		東芝ライテック株式会社
単位 mm		第三角法		