



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	取付け板	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	白 (ピュアホワイト)
2	本体	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	白 (ピュアホワイト)
3	カバー	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	乳白
4	端子台	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	DFC-5602
5	LEDユニット	1	-	電球色(※)

**▲ 安全に関するご注意**

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、使用しないでください。短寿命の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は天井面取付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹凸面の無い平滑な所に取り付けてください。
- ・電源用端子台の送り負荷は6Aまでです。照明器具以外の負荷を接続しないでください。発煙・火災の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・調光器と組み合わせて使用できません。破損、発煙の原因となります。



付属品：木ねじ 2本

天井面取付専用  
壁面・床置取付不可  
傾斜天井取付可

屋内用

『基本特性(周囲温度25℃)』

消費電力 (W)	6.4
入力電流 (A)	0.12
全光束(※1) (lm)	500
相関色温度(※1) (K)	2700
演色評価数(※1) (Ra)	80

※1：保証値ではありません

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名
100	-	0.2	LEDG87000L-LS
			品名
			東芝LED照明器具
承認	担当	図番	
松田	菅野	AA2015-50042-03	
単位 mm		第三角法	
<b>東芝ライテック株式会社</b>			

使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラつきがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 2) AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。
- 3) 器具と被照射物との距離は、10cm以上離してください。被照射物の変色、変形の原因となります。
- 4) LEDユニットは一体型なので、交換できません。

