


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板)	塗装 (白)
2	取付け金具	2	SUS (ステンレス鋼)	—
3	枠	1	ADC (アルミダイカスト)	塗装 (黒)
4	反射板	1	AlP (アルミニウム)	鏡面仕上げ (シルバー電解)
5	下面カバー	1	PMMA (アクリル樹脂)	マット (乳白)
-	LEDユニット	1	—	電球色 (*)

(*) 相関色温度 (K) : 2700
平均演色評価数 (Ra) : 85






防雨形
天井埋込み専用
調光可能 (5%~100%) ・下記3機種連動時のみ
LEDD87951YL (K) -LSX
LEDD87951YL (S) -LSX
LEDD87951YL (W) -LSX

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の防雨形天井埋込み兼用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 ±6% 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 一般に証明器具の寿命の目安は10年です。10年以上経過した証明器具は万一の経年劣化によるトラブルを考慮して、お早めに点検や取り替え、をお勧めします。

- この器具は (一社) 日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSB形適合品です。吹込用繊維質断熱材 (JISA9523) およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	—	0.6	LEDD87952L (K) -LSX
			品名
			東芝LED照明器具
			図番
			AA2015-51460-01
			承認
			杉下
			担当
			杉山
			単位 mm
			第三角法
東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2018年04月19日>