

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	—	LEDP68P04-KC
2	セード	1	PMMA (アクリル樹脂)	杉強化和紙貼り
3	プルスイッチ引き紐	1	—	茶色 (房付き)
4	シーリングカバー	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	黒・角形
5	引掛シーリングボディ	1	UF (ウリア樹脂)	SC5362-1
6	吊り金具	1	—	メラミン焼付塗装・黒
7	吊り具一式	1	—	黒

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ（温泉地など）では、使用しないでください。短寿命の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・本器具は、傾斜天井には取り付けできません。器具落下の原因となります。


器具の点灯状態切替え方法

- ・当器具はプルスイッチ引きひもにより、点灯状態を切り替えることができます。

プルスイッチでの切替え

1. 全光点灯
2. 調光70%点灯
3. 常夜灯点灯
4. 消灯点灯

製品形名	補修用セード形名
LEDP66017PL-LD	LEDPC82017



使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	—	4.0	LEDP66017PL-LD
			品名
			東芝LED照明器具
承認	担当	図番	
山野井	海老原	AA2015-52542-02	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年10月31日>