

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	枠	1	SPC (鋼板)	メラミン焼付塗装 (パージンホワイト※)
2	ガード	1	SWRM (軟鋼線材) φ4.0	メラミン焼付塗装 (パージンホワイト※)
3	ガード受け金具	4	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	-
4	取付けねじ	5	SWRM (軟鋼線材)	M4×6 SW付 (付属)
5	化粧ねじ	4	BsBM (黄銅)	(付属)
6	落下防止ワイヤ	1	SUS (ステンレス鋼)	(付属)
7	取付け枠 Spacer	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	(付属)
8	落下防止ワイヤ固定金具	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	(付属)


※参考マンセル値: 5.7Y 9.0/0.6

▲ 安全に関するご注意

- このガードは屋内専用です。屋外や振動の強い場所、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。落下、感電の原因となります。
- アクセサリの改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。
- このガードは、必ず適合LED高天井器具と組み合わせて使用してください。
- ちり、ほこりの多い場所には、使用しないでください。
- ◎化粧ねじは、LED高天井器具に確実に取り付けてください。落下の原因となります。

適合器具

- LEDD-10045N-LD9
- LEDD-10047N-LD9
- LEDD-20045N-LD9
- LEDD-20047N-LD9



屋内用

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	LEDX-20155G
-	上記	1.4	品名	東芝LED照明器具用ガード
承認	担当	図番	AA2015-54454-03	
松田	一条			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)