



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SUS(ステンレス鋼) t1.0	標準色塗装
2	ガラス	4	強化ガラス t4.0	クリア
3	ソケット	1	磁器	E39 耐震形
4	端子台	1	磁器	2P
5	ホルダ	1	STKR(角型鋼管)	□100×t3.2 標準塗装
6	アーム	4	STKR(角型鋼管)	□25×t1.6 標準塗装
7	化粧カバー	1	SUS(ステンレス鋼) t2.0	φ76.3×t2.0
8	端子台取付け台	1	SPC(鋼板) t1.6	t1.6 標準色塗装
9	アームカバー	1	SUS(ステンレス鋼) t1.5	t1.5 標準色塗装
10	パッキン	16	EPTゴム	黒
11	固定ボルト	4	SUS(ステンレス鋼)	M8×12(黒染)
12	器具取付けビス	4	SUS(ステンレス鋼)	M6(黒染)
13	線押え	1	ファイバー	-
14	電線	2	シリコソコΔ電線	(白,灰色)
15	アース端子	1	SUS(ステンレス鋼)	M4

安全上のご注意

**△警告**

- 次の場所では使用できません。
  - 20℃～35℃の温度以外の場所。  
(施工時の一時的な点灯確認以外で日中点灯はしないでください。)
  - 海上や臨海部などの塩害地、沿岸部の塩害地。
  - めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
  - プールや浴室など高温多湿雰囲気内。
  - 器具に新雪1mを超える積雪、氷結のある恐れのある場所。  
(これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷の除去を行う必要があります。)
  - 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
  - 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
- 本器具は必ず、適合アーム・電源ユニットと組合わせてご使用ください。
- 上向き取付用専用器具です。下向き、横向き取付しないでください。  
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 器具を安全に使用して頂くために取扱説明書を参照してください。



仕 様  
 仕 上: アクリル焼付塗装  
 標 準 色: ダークブラウン

屋外用(防雨形)

適合LED電源ユニット  
 LEK-720016A31(100/200/242V用)

適合オプション  
 ZL-420 CL-420

受圧面積 (m<sup>2</sup>)  
 正面 0.16  
 側面 0.16

風力係数  
 正面 1.2

保護等級 IP数字  
 IP23

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	LEDG-10411
100 / 200 / 242	LDT57N-G-E39 LDT57L-G-E39 LDT57IN-G-E39 LDT57IL-G-E39	14.2	品 名	
			東芝LED照明器具	
承認	担当	図 番		
鈴木	渡辺	AA2016-53995-02		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		