


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダ	1	ADC(アルミダイカスト)	標準色塗装
2	グローブ	1	PC(ポリカーボネート)	クリア
3	グローブ枠	1	ADC(アルミダイカスト)	標準色塗装
4	グローブ止めねじ	2	SUS(ステンレス鋼)	M6×23
5	ソケット	1	磁器	E26 耐震形
6	遮熱板	1	ALP(アルミニウム)	アルマイト処理
7	遮熱板固定用支柱	2	SUS(ステンレス鋼)	φ3.5
8	端子台	1	磁器	2P
9	アース端子	1	SUS(ステンレス鋼)	M4
10	ホルダ固定ねじ	3	SUS(ステンレス鋼)	M6×15

安全上のご注意	
△ 警告	<p>1. 次の場所では使用できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・-20℃～35℃の温度以外の場所。 (施工時の一時的な点灯確認以外で日中点灯はしないでください。) ・海上や臨海部などの塩害地、沿岸部の塩害地。 ・めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。 ・プールや浴室など高温多湿雰囲気内。 ・器具に新雪1mを超える積雪、氷結のある恐れのある場所。 (これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷の除去を行う必要があります。) ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。 ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。 <p>2. 本器具は必ず、適合アーム・電源ユニットと合わせてご使用ください。</p> <p>3. 上向き取付用専用器具です。下向き、横向き取付しないでください。 浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。</p> <p>4. 器具を安全に使用して頂くために取扱説明書を参照してください。</p>
△ 注意	<p>1. 器具取付前にポールを先端部まで塗装してください。 器具内にポール先端部の一部が露出します。</p> <p>2. 適合ポールは適合径(φ76.3)の板厚3.2mm以下のものを使用してください。ホルダが取付けられない原因となります。</p> <p>3. 適合アームは適合機種をご使用ください。</p>



組み合わせ形名	グローブ形名	ホルダ形名
LEDG-0414K	G-0414	LEDG-041


仕 様
仕 上: アクリル樹脂焼付塗装
標 準 色: グレーイッシュブラック
屋外用(防雨形)

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名
／	別紙参照	2.5	LEDG-0414K
			品名 東芝LED照明器具
承認	担当	図番	
尾崎	三浦	AA2016-54932-02	
保護等級IP数字			東芝ライテック株式会社
IP23			
単位	mm	第三角法	

受圧面積(m ²)	正面 0.09 側面 0.09
風力係数	正面 0.6
保護等級IP数字	IP23

TOSHIBA (2016. 07. 080) 2021. 11. 080

適合ランプ		適合LED電源ユニット<100/200/242V用>	適合オプション	
		LEK-320016A31	ZL-100	CL-101
電源別置形	LDTS32N-G	○	○	○
	LDTS32L-G	○	○	○
	LDTS28N-G	○	○	○
	LDTS28L-G	○	○	○
電源内蔵形	TFRD35W E26 750	×	×	×
	TFRD35W E26 730	×	×	×

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDG-0414K	
/	表参照	2.5	品名	東芝LED照明器具	
承認	担当	図番	AA2016-54932-02		
尾崎	三浦	東芝ライテック株式会社			
単位 mm	第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)