



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SUS(ステンレス) t1.0	標準色塗装
2	ガラス	4	強化ガラス t4.0	クリア
3	ソケット	1	磁器	E26 耐震形
4	端子台	1	磁器	2P
5	ホルダ	1	STKR(角型鋼管)	□100×t3.2 標準色塗装
6	アーム	4	STKR(角型鋼管)	□25×t1.6 標準色塗装
7	ソケット取付け台	1	SPC(銅版) t1.6	標準色塗装
8	端子台取付け台	1	SPC(銅版) t1.6	標準色塗装
9	アームカバー	1	SUS(ステンレス) t1.0	標準色塗装
10	パッキン	16	EPTゴム	黒
11	固定ボルト	4	SUS(ステンレス) t1.0	M8×12ボルト(黒染)
12	器具取付けビス	4	SUS(ステンレス) t1.0	M6(黒染)
13	線押え	1	ファイバー	-
14	電線	2	シリコソコΔ電線	(白灰)
15	アース端子	1	SUS(ステンレス) t1.0	M4

安全上のご注意

△警告

- 次の場所では使用できません。
 - 20℃～35℃の温度以外の場所。(施工時の一時的な点灯確認以外で日中点灯はしないでください。)
 - 海上や臨海部などの塩害地、沿岸部の塩害地。
 - めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
 - プールや浴室など高湿雰囲気内。
 - 器具に新雪1mを超える積雪、氷結のある恐れのある場所。(これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷の除去を行う必要があります。)
 - 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
- 本器具は必ず、適合アーム・電源ユニットと組合わせてご使用ください。
- 上向き取付け専用器具です。下向き、横向き取り付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 器具を安全に使用して頂くために取扱説明書を参照してください。



適合オプション
ZL-120 CL-110

適合LED電源ユニット
LEK-320016A31(100/200/242V用)

受圧面積 (m ²)	正面 0.16 側面 0.16
風力係数	正面 1.2

保護等級 IP数字 IP23

仕 様
仕 上: アクリル焼付塗装
標 準 色: ダークブラウン

屋外用(防雨形)

電圧 (V)	100 / 200 / 242	適合ランプ	LDTS28N-G LDTS28L-G LDTS32N-G LDTS32L-G	質量 (kg)	11.1	形名	LEDG-04411
品名	東芝LED照明器具						
承認	鈴木	担当	渡辺	図番	AA2016-53992-01		
単位	mm	東芝ライテック株式会社					