


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SUS(ステンレス鋼)t1.0	標準色塗装
2	反射板	1	SUS(ステンレス鋼)t1.0	白色塗装
3	補強板	1	SUS(ステンレス鋼)t1.5	標準色塗装
4	ガラス	4	強化ガラスt4.0	クリア
5	ソケット	1	磁器	E26 耐震形
6	ソケット取付け台	1	SUS(ステンレス鋼)t2.0	生地仕上げ
7	パッキン	16	EPTゴム	黒
8	落下防止ワイヤ用具	1	SUS(ステンレス鋼)t1.0	白色塗装
9	器具口出し線	2	シコ-ソコΔ電線	器具外長700mm(白,灰色)
10	アース線	1	ビニル絶縁電線	器具外長700mm(緑)

安全上のご注意

△ 警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・-20℃～35℃の温度以外の場所。
(施工時の一時的な点灯確認以外で日中点灯はしないでください。)
 - ・海上や臨海部などの塩害地、沿岸部の塩害地。
 - ・めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
 - ・プールや浴室など高湿雰囲気内。
 - ・器具に新雪1mを超える積雪、氷結のある恐れのある場所。
(これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷の除去を行う必要があります。)
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
- 本器具は必ず、適合アーム・電源ユニットと組合わせてご使用ください。
- 器具を安全に使用して頂くために取扱説明書を参照してください。



仕 様
 仕 上 : アクリル焼付塗装
 標 準 色 : ダークブラウン

適合オプション
 ZL-120 CL-110

適合LED電源ユニット
 LEK-320016A31(100/200/242V用)

受圧面積 (m ²)	正面 0.10 側面 0.10
風力係数	正面 1.2
保護等級 IP 数字	IP23

屋外用 (防雨形)

電圧 (V)	100 / 200 / 242	適合ランプ	LDTS28N-G LDTS28L-G LDTS32N-G LDTS32L-G	質量 (kg)	7.4	形名	LEDG-04412		
							品名	東芝LED照明器具	
							承認	担当	
							鈴木	渡辺	
							単位 mm	第三角法	
								図番	AA2016-53993-01
								東芝ライテック株式会社	