



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SUS(ステンレス) t1.0	標準色塗装
2	反射板	1	SUS(ステンレス) t1.0	白色塗装
3	補強板	1	SUS(ステンレス) t1.5	標準色塗装
4	化粧板	1	SUS(ステンレス) t1.0	標準色塗装
5	ガラス	3	強化ガラス t4.0	縁取りポスト印刷
6	ソケット	1	磁器	E26 耐震形
7	ソケット取付け台	1	SUS(ステンレス) t2.0	生地仕上げ
8	パッキン	12	EPTゴム	黒
9	落下防止ワイヤ用具	1	SUS(ステンレス) t1.0	白色塗装
10	器具口出し線	2	シリコ-ソコ&電線	器具外長700mm(白,灰色)
11	アース線	1	ビニル絶縁電線	器具外長700mm(緑)

安全上のご注意

警告

- 次の場所では使用できません。
 ・-20℃～35℃の温度以外の場所。
 （施工時の一時的な点灯確認以外で日中点灯はしないでください。）
 ・海上や臨海部などの塩害地、沿岸部の塩害地。
 ・めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
 ・プールや浴室など高湿多湿気内。
 ・器具に新雪1mを超える積雪、氷結のある恐れのある場所。
 （これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷の除去を行う必要があります。）
 ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
- 本器具は必ず、適合アーム・電源ユニットと組合わせてご使用ください。
- 器具を安全に使用して頂くために取扱説明書を参照してください。

仕 様
 仕 上：アクリル焼付塗装
 標 準 色：ダークブラウン
 フロスト印刷

適合オプション
 ZL-120 CL-110

適合LED電源ユニット
 LEK-320016A31(100/200/242V用)

受圧面積 (m ²)	正面 0.10 側面 0.10
風力係数	正面 1.2

保護等級 IP 数字 IP23

屋外用（防雨形）

電圧 (V)	100 / 200 / 242	適合ランプ	LDTS28N-G LDTS28L-G LDTS32N-G LDTS32L-G	質量 (kg)	7.7	形名	LEDG-04413
品名	東芝LED照明器具						
承認	担当	AA2016-53994-01					
鈴木	渡辺	東芝ライテック株式会社					
単位 mm	第三角法	日本国内専用 (Use only in Japan)					