



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	サポート	1	SGC (鋼板) t1.6	-
2	サポートカバー	1	SPC (鋼板) t0.5	粉体塗装 (白)
3	ねじ	2	SWRM (軟鋼線材)	M4×6 (垂鉛めっき)
4	取付けねじ	2	SWRM (軟鋼線材)	M4
5	パイプ	2	鋼管	粉体塗装 (白)
6	調整リング	2	ZDC (鋳合金ダイカスト)	-
7	保護ブッシング	4	PE (ポリエチレン樹脂)	-

組合せ形名	サポートカバー	パイプ
PW-435K	PW-430	PW-500

許容質量 20Kg/2本
電源用HVFF線付属 (パイプに含まれます。)
アース線は付属されていません。

▲安全に関するご注意

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付専用ですので、傾斜天井には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行なうと火災・器具落下の原因となります。

注) この吊装置は、サポートカバーとパイプが別梱包、別売りとなっております。組み合わせてご使用ください。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	PW-435K
-	-	1.4	品名	東芝蛍光灯器具吊装置 (パイプ)
承認	担当	図番	AA2009-00209-03	
酒井	鈴木	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			