


TOSHIBA (2019.05.220) 2020.06.220



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯管	1	ガラス	—
2	口金ボディ	2	PBT樹脂	—
3	口金通電側ピン	2	Bs BM (黄銅)	ニッケルめっき処理
4	口金非通電側ピン	1	Bs BM (黄銅)	ニッケルめっき処理

ランプ仕様	
種別	40形
光源色	昼白色
質量 (g)	220
口金	GX16t-5
定格消費電力 (W)	19.4
定格入力電流 (A)	0.35
全光束 (lm)	2500
平均演色評価数 (Ra)	84
相関色温度 (K)	5000
定格寿命 (h)	40000

- 注) 1, L形ピン専用口金のLED専用器具でご使用ください。蛍光灯器具には使用できません。
 2, LED素子にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
 3, ランプの中にLEDを取り付けた構造のため、従来の蛍光灯に比べて重くなっています。
 4, ランプを振ると内蔵のLEDが動くことがありますますが異常ではありません。

安全上の注意	
⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ランプは、分解しないでください。(感電・ケガ・漏電の原因) 点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) 取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因) 外殻が破損した直管LEDランプは、使用しないでください。(感電・ケガの原因)
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ガラス製です。当てたりして傷をつけないでください。(破損・ケガの原因) 器具の引きひもを強くはじいたりランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ランプをソケットに挿入し、90度回転させて器具に確実に取り付けてください。(落下・ケガの原因) 酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、使用しないでください。(漏電・落下・短寿命の原因)

形名	LDL40S・N/19/25-G2	品名	東芝直管LEDランプ	
承認	担当	図番	AA2019-54232-02	
山野井	根津	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			