



(器具の取付け寸法)

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	サポート	1	SGC (鋼線棒) φ11.5	-
2	サポートカバー	1	SPC (鋼板) t0.8	エポキシ・ポリエステル焼付塗装 (白) ※
3	パイプ	1	STKM (炭素鋼) 11A	アクリル焼付塗装 (白) ※
4	取付け金具	1	SPC (鋼板) t0.8	エポキシ・ポリエステル焼付塗装 (白) ※
5	ストッパ	1	S10C	-
6	ねじ	1	SWRM (軟鋼線材)	M4 (なべ小ねじ) 亜鉛めっき
7	取付けねじ	2	SWRM (軟鋼線材)	クロムめっき
8	六角ナット	4	SPH (軟鋼板) t3.0	亜鉛めっき
9	六角ナット	2	SWRM (軟鋼線材)	クロムめっき
10	座金	2	SGC (鋼線棒) φ10.8	-
11	飾りナット	2	BsBM (黄銅)	ニッケルめっき
12	ばね座金	2	SWRM (軟鋼線材)	クロムめっき
13	保護プッシング	2	PE (ポリエチレン樹脂)	-

付属電源用1V線
 単線 φ1.6mm
 長さ 700mm
 本数 2本

※参考マンセル値: 6.8BG 9.0/0.5

▲ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用吊具です。直接、雨・風のあたる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）、油液の発散する場所（プール等）、オイルミストが発生する場所、パイプ内に結露が発生する場所（天井裏）と室内との温度差がある、近傍にエアコンの吹き出し口がある、等）等には使用しないでください。また、天井内面にも物塵の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）には使用できません。器具落下、感電の原因になります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。黄色・変形・短寿命の原因となります。
- ・水平な天井取付け専用吊具です。指定以外の取付けを行うと落下の原因となります。
- ・吊具の許容荷重は10kgです。荷重超過の場合、器具落下などの原因となります。

注) 取付けねじ、六角ナット、飾りナット、ばね座金は付属されております。器具の取付け寸法に合わせて取付け金具に取り付けてください。

電圧	適合器具	質量 (kg)	形名	PW-3110N
-	-	0.6	品名	
承認				東芝誘導灯用吊装置 (パイプ)
担当				AA2020-54602-01
社名				東芝ライテック株式会社
単位	mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)