



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	サポート	1	SEC t1.5 (電気亜鉛めっき鋼板)	エポキシ・ポリエステル焼付塗装 (白) ※
2	サポートカバー	1	SPC (鋼板) t0.8	エポキシ・ポリエステル焼付塗装 (白) ※
3	パイプ	1	STKM 11A (炭素鋼管)	アクリル焼付塗装 (白) ※
4	取付け金具	1	SPC (鋼板) t0.8	エポキシ・ポリエステル焼付塗装 (白) ※
5	ストッパ	1	S10C	-
6	ねじ	1	SWRM (軟鋼線材)	M4 (なべ小ねじ) 亜鉛めっき
7	取付けねじ	2	SWRM (軟鋼線材)	クロムめっき
8	六角ナット	4	SPH (軟鋼板) t3.0	亜鉛めっき
9	座金	2	SGC t0.8 (溶融亜鉛めっき鋼板)	-
10	飾リナット	2	BsBM (黄銅)	ニッケルめっき
11	電源プッシング	1	EPDMゴム	-
12	保護プッシング	2	PE (ポリエチレン樹脂)	-

※参考マンセル値: 6.8BG 9.0/0.5

付属電源用IV線  
 単線 Ø1.6mm  
 長さ 900mm  
 本数 2本  
 付属アース用IV線  
 単線 Ø1.6mm  
 長さ 900mm  
 本数 1本

**▲ 安全に関するご注意**

- 一般屋内用吊具です。直射・雨・風のある場所や湿気のある場所、糞尿や腐食のある場所、腐食性ガス(塩素ガス・硫黄成分等)・溶液の発散する場所(プール等)、オイルミストが発生する場所、パイプ内に結露が発生する場所(天井裏と室内との温度差がある。近所にエアコンの吹き出し口がある、等)等には使用しないでください。また、天井内面にも粉塵の発生・滞留する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)には使用できません。器具落下、感電の原因になります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・短寿命の原因となります。
- 水平な天井取付け専用吊具です。指定以外の取り付けを行うと落下の原因となります。
- 吊具の許容荷重は10kgです。荷重超過の場合、器具落下などの原因となります。

注) 取付けねじ、飾リナットは付属されております。

電圧		適合器具		電圧 (V)		形名	
-		-		0.8		PW-5111NWP	
-		-		-		東芝誘導灯用吊装置 (パイプ)	
承認		担当		図番		AA2020-54606-02	
辻		小宮山		図番		東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法		図番		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)