

お手入れサインリセットボタン

運転ボタン

タイマーボタン
(切タイマー: 1.5H, 3H, 8H)

風量ボタン
(静音、標準、パワフル)

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	操作パネル	1	—	—
2	本体	1	ABS	—
3	表カバー	1	ABS	白
4	光触媒フィルターユニット	1	SUS	313×18×128 mm
5	装飾イルミネーション	—	—	LED: 発光色 (青色)
6	引出扉	1	SGC	—
7	AC電源プラグ	1	—	灰 (コード長1.8m)
8	転倒防止ワイヤー	1	—	付属品; ワイヤー長250mm
9	吊り金具	1	—	付属品

吹出口

420

1

2

3

5

850

吸気口

194

4

7

8

付属品: 転倒防止ワイヤー

9

付属品: 吊り金具

電源	AC100V 50/60Hz		
運転設定	パワフル	標準	静音
運転音	39dB	33dB	24dB
消費電力	75W	53W	40W

- ・光触媒フィルターお手入れサイン機能付き
- ・異常検知: フロントカバー開放検知
ファン故障検知
UV-LED温度異常検知

適合操作リモコン形名: FRC-4001T (別売)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
AC 100V	—	14	CSD-BZ100B
			品名
			ウイルス抑制・除菌脱臭用 UV-LED光触媒装置
			番
			AA2023-56398-01
承認	担当	図	
藤岡	原	番	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

⚠ 安全に関する警告

- ・本体の移動、器具の清掃の際は、必ず運転ボタンで装置を停止後、電源コードのプラグ部分を持ってコンセントから抜いてください。感電やケガの原因となります。
- ・分解・修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。
- ・本体、電源コードに水や液体をかけたり、水に漬けたりしないでください。ショートや感電の原因となります。
- ・吸気口、排気口に物を入れたり、差し込んだり、指をいれしないでください。感電や故障、ケガの原因になることがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本製品は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。使用環境温度範囲外では使用しないでください。故障の原因となります。
- ・本製品は、集煙・集塵機能を装備していません。脱臭効果が低下しますので、タバコ・線香等の煙や油煙等を吸わせないでください。煙が無くなった状態になるまで運転はお控えください。
- ・不安定な場所に置かないでください。落下や倒れたりした場合にケガの原因となります。
- ・運転中に吸気口、排気口をふさがないでください。変形や故障の原因となります。