

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	操作パネル	1	—	—
2	本体	1	ABS	—
3	表カバー	1	ABS	白
4	光触媒フィルターユニット	1	SUS	313×18×228mm
5	装飾イルミネーション	—	—	LED：発光色（青色）
6	引出扉	1	SGC	—
7	AC電源プラグ	1	—	灰（コード長1.8m）
8	転倒防止ワイヤー	1	—	付属品；ワイヤー長250mm
9	吊り金具	1	—	付属品

電源	AC100V 50/60Hz		
運転設定	パワフル	標準	静音
運転音	47dB	39dB	24dB
消費電力	85W	56W	42W

- 光触媒フィルターお手入れサイン機能付き
- 異常検知： フロントカバー開放検知  
ファン故障検知  
UV-LED温度異常検知

適合操作リモコン形名：FRC-4001T（別売）

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
AC 100V	—	20	CSD-BZ200B
			品名
			ウイルス抑制・除菌脱臭用 UV-LED光触媒装置
			番
			AA2023-56399-01
承認	担当	図	
藤岡	原	番	
単位 mm	第三角法	<b>東芝ライテック株式会社</b>	

**⚠ 安全に関する警告**

- 本体の移動、器具の清掃の際は、必ず運転ボタンで装置を停止後、電源コードのプラグ部分を持ってコンセントから抜いてください。感電やケガの原因となります。
- 分解・修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。
- 本体、電源コードに水や液体をかけたり、水に漬けたりしないでください。ショートや感電の原因となります。
- 吸気口、排気口に物を入れたり、差し込んだり、指をいれしないでください。感電や故障、ケガの原因になることがあります。

**⚠ 安全に関するご注意**

- 本製品は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。使用環境温度範囲外では使用しないでください。故障の原因となります。
- 本製品は、集煙・集塵機能を装備していません。脱臭効果が低下しますので、タバコ・線香等の煙や油煙等を吸わせしないでください。煙が無くなった状態になるまで運転はお控えください。
- 不安定な場所に置かないでください。落下や倒れたりした場合にケガの原因となります。
- 運転中に吸気口、排気口をふさがしないでください。変形や故障の原因となります。