

東芝ランプ 配光データシート

名称	LED電球 (JDR形)
形名	LDR7L-ME11
光束	220 lm × 1

保守率	良	1.00
	中	1.00
	否	1.00

--	--

効率	F	%
	F	%
	F	100 %
	器具光束	220 lm

最大取付間隔	
A-A	0.5 H
B-B	0.5 H

備考	
----	--

0°	3182	25°	397
1°		30°	289
2°		35°	231
3°		40°	192
4°		45°	141
5°	2909	50°	121
6°		55°	111
7°		60°	109
8°		65°	105
9°		70°	101
10°	2250	75°	95
11°		80°	88
12°		85°	81
13°		90°	75
14°			
15°	1459		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	873		

反射率 (%)	天井	80						70						50						30		20		0
	壁	70	50	30	70	50	30	70	50	30	50	30	30	10	0									
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	0		
室指数	照明率 (×0.01)																							
0.60	121	121	102	97	91	88	118	110	101	96	90	87	98	94	88	86	87	85	80	77				
0.80	135	122	116	109	103	99	131	120	114	107	102	98	110	105	100	97	98	96	90	87				
1.00	146	131	127	118	114	108	142	129	125	116	113	107	120	114	110	106	107	104	98	95				
1.25	154	137	136	124	122	115	149	134	133	123	121	114	127	120	117	112	114	110	104	101				
1.50	160	141	143	130	130	120	155	139	139	128	127	119	133	125	123	117	119	115	109	106				
2.00	170	148	154	137	141	129	164	145	149	135	138	127	142	132	132	125	127	122	116	113				
2.50	176	152	161	143	150	135	169	149	157	141	146	133	148	137	139	130	133	128	121	118				
3.00	181	155	168	147	157	140	174	152	162	145	152	138	153	141	145	135	138	132	127	123				
4.00	187	159	176	153	167	147	180	156	170	150	162	145	160	146	153	142	145	138	133	129				
5.00	192	162	182	157	174	152	184	159	176	154	169	150	165	150	159	146	150	143	138	134				
10.00	201	168	196	165	191	163	193	166	189	163	185	161	176	159	173	157	162	153	149	146				

