この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A40892

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	LEDダウンライト
形　名	LEDD87004N (W) －LS

効率		
F		0 %
F		100 %
F		100 %
器具光束		830 lm

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

前　面	下面開放
反射面	塗装（白）

最大取付間隔	
A－A	1.2 H
B－B	1.2 H

備考	

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A－A	B－B	C－C
0°	422		
10°	414		
20°	391		
30°	348		
40°	286		
50°	212		
60°	138		
70°	57		
80°	7		
90°	0		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	67	62	53	51	45	44	65	60	53	50	45	44	51	49	44	43	43	43	38	37
0.80	80	72	66	62	58	55	78	71	65	62	57	55	63	60	56	55	55	54	50	48
1.00	87	78	74	69	65	62	84	77	73	68	65	62	70	66	63	61	62	60	56	54
1.25	94	84	82	75	74	69	92	82	81	75	73	69	78	73	71	68	69	67	63	61
1.50	99	87	88	80	80	74	96	86	86	79	78	74	82	77	76	72	74	71	68	66
2.00	107	93	98	87	90	82	104	92	95	86	88	82	91	84	85	80	82	79	76	74
2.50	111	96	103	91	96	87	108	95	100	90	94	86	95	88	90	85	87	83	80	78
3.00	115	98	107	94	101	90	111	97	104	93	99	89	99	91	94	88	90	86	84	82
4.00	119	101	113	98	108	95	115	100	109	97	105	94	103	95	100	92	95	91	88	86
5.00	121	103	116	100	112	97	117	101	113	99	109	96	106	97	103	95	98	93	91	89
10.00	126	106	124	104	121	103	122	104	119	103	117	102	112	101	110	100	104	98	96	94

配光曲線　(cd/1000lm)





(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社