



ランプ仕様

| | |
|---------------|------|
| 大きさ (W) | 150 |
| 外管径 (mm) | 100 |
| 長さ (mm) | 240 |
| 光中心距離 (mm) | — |
| 口金 | E39 |
| 点灯方向 | 任意 |
| 定格電圧 (V) | 240 |
| 始動電圧 (V) | — |
| ランプ電圧 (V) | 120 |
| ランプ電流 (A) | 1.7 |
| *全光束 (lm) | 5700 |
| *中心光度 (cd) | — |
| *ビーム光束 (lm) | — |
| ビームの開き (度) | — |
| *ランプ効率 (lm/W) | 38 |
| 立上り時間 (分) | — |
| 再始動時間 (分) | 約5 |
| 平均寿命 (時間) | 9000 |

(注) * 印は100時間値を示します。

平均演色評価数 78, 色温度 2800K

| | | | | | |
|----|-------------|----|----|-------------|-----------------------------|
| 形名 | NH150FSHD・L | | | 品名 | 東芝高彩度形高圧ナトリウムランプ “ネオカラー” |
| 設計 | 検図 | 担当 | 承認 | 図番 | NL1142/B |
| 岡村 | 本田 | 森田 | 村崎 | 発行 | |
| 尺度 | / | 単位 | mm | 東芝ライテック株式会社 | |