



ランプ仕様

光源色	Pk (桃色)
管径 (mm)	32.5
寸法	A (mm) 1198.0 (標準値)
	B (mm) 1204.1~1206.5
	C (mm) 1213.6以下
始動電圧 (V)	180以下
低温始動電圧 (V)	180以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)	200
定格ランプ電力 (W)	40
ランプ電流 (A)	0.420
全光束 (lm)	1350
口金	G13
平均演色評価数 (Ra)	—
相関色温度 (K)	—
定格寿命 (h)	5000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。 (落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

図番	FL40-027/C	品名	東芝蛍光ランプ
設計	検図	承認	FL40S・Pk
小堀	富山	御園	
尺度 1/1		単位	mm
			東芝ライテック株式会社