



ランプ仕様

光源色	白色
管径 (mm)	20.0
管長 (mm)	999.0
全長 (mm)	1015.5以下
始動電圧 (V)	94以下
低温始動電圧 (V)	—
定格入力電圧 (V)	100
定格ランプ電力 (W)	22
ランプ電流 (A)	0.20
全光束 (lm)	1830
口金	G13
平均演色評価数 (Ra)	63
色温度 (K)	4200
定格寿命 (h)	7500

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。
 定格入力電圧は専用安定器 FRH-2013 による値です。

安全上のご注意	
△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

図番	FLR21-001/C			品名	東芝蛍光ランプ “ショーケース用”
設計	検図	承認	形名 FLR21ES・W/A		
尺度 1/1 単位 mm				東芝ライテック株式会社	