

ランプ仕様様

光源色	—	
管径 (mm)	32.5	
寸法	A (mm)	1198.0 (標準値)
	B (mm)	1204.1~1206.5
	C (mm)	1213.6以下
始動電圧 (V)	170以下	
低温始動電圧 (V)	—	
定格入力電圧 (V)	230	
定格ランプ電力 (W)	40	
ランプ電流 (A)	0.420	
全光束 (lm)	2450	
口金	G13	
平均演色評価数 (Ra)	—	
相関色温度 (K)	—	
定格寿命 (h)	10000	


(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上の注意

△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。 (落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上の注意

・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくで消えます。
--



図番		FLR40-010/E		品名	東芝蛍光ランプ “ラッドスタート形” (低温用)	
設計		検図		承認	形名	
						FLR40S・W-DL/M/LT
尺度 1/1 単位 mm				東芝ライテック株式会社		