


TOSHIBA (' 85.3.) 2000.06.



ランプ仕様		
光源色	Pk (桃色)	
管径 (mm)	38	
寸法	A (mm)	1198 (標準値)
	B (mm)	1204.1~1206.5
	C (mm)	1213.6以下
始動電圧 (V)	205	
低温始動電圧 (V)	215以下 (10℃)	
定格入力電圧 (V)	230	
定格ランプ電力 (W)	40	
ランプ電流 (A)	0.435	
全光束 (lm)	1350	
口金	G13	
平均演色評価数 (Ra)	—	
相関色温度 (K)	—	
定格寿命 (h)	5000	

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

図番	FLR40-030/C	品名	東芝蛍光ランプ (ラピッドスタート形)
設計	検図	承認	形名
小堀	島	御	FLR40Pk/A
尺度 1/1 単位 mm			東芝ライテック株式会社