


TOSHIBA 98.11



ランプ仕様

光 源 色		W (白色)
管 径 (mm)		15.5
寸 法	A (mm)	210.5 (標準値)
	B (mm)	216.8~219.2
	C (mm)	226.3以下
始 動 電 圧 (V)		94以下
低温始動電圧 (V)		94以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)		100
定格ランプ電力 (W)		6
ランプ電流 (A)		0.147
全 光 束 (lm)		240
口 金		G5
平均演色評価数 (Ra)		61
相 関 色 温 度 (K)		4200
平 均 寿 命 (h)		3000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FL6-006/B	品名	東芝蛍光ランプ
設計	検図	承認	形名
永井	杉山	佐藤	FL6W
尺度 1/1	単位	mm	東芝ライテック株式会社