

ランプ仕様

光源色	EX-L (3波長形電球色)
管径 (mm)	29
外径 (mm)	226
内径 (mm)	167
始動電圧 (V)	94以下
低温始動電圧 (V)	94以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)	100
定格ランプ電力 (W)	28
ランプ電流 (A)	0.600
全光束 (lm)	2210
口金	G10q
平均演色評価数 (Ra)	84
相関色温度 (K)	3000
定格寿命 (h)	6000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
△ 警告	・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△ 注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

形名	FCL30EX-L/ 28-Z	品名	東芝蛍光ランプ サークライン “メロウZ”
承認	安田	担当	直木
単位	mm	第三角法	
		図番	AA2010-00088-01
東芝ライテック株式会社			

<生産完了 2012年02月15日>

