

ラン プ 仕 様

光 源 色	EX-N (3波長形昼白色)
管 径 (mm)	29
外 径 (mm)	226
内 径 (mm)	167
始 動 電 圧 (V)	94以下
低温始動電圧 (V)	94以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)	100
定格ランプ電力 (W)	28
ランプ電流 (A)	0.600
全 光 束 (lm)	2210
口 金	G10q
平均演色評価数 (Ra)	84
相 関 色 温 度 (K)	5000
定 格 寿 命 (h)	6000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
△ 警告	・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△ 注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

形 名	FCL30EX-N/ 28-Z	品 名	東芝蛍光ランプ サークライン “メロウ Z”
承 認	担 当	図 番	AA2010-00087-01
安 田	直 木	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		

<生産完了 2012年02月15日>

