

ランプ仕様

光源色	EX-D (3波長形昼光色)
管径 (mm)	29
外径 (mm)	300
内径 (mm)	241
始動電圧 (V)	137以下
低温始動電圧 (V)	137以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)	147
定格ランプ電力 (W)	30
ランプ電流 (A)	0.425
全光束 (lm)	2480
口金	G10q
平均演色評価数 (Ra)	84
相関色温度 (K)	6700
定格寿命 (h)	6000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

△警告	・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

形名	FCL32EX-D/ 30-Z	品名	東芝蛍光ランプ サークライン “メロウZ”
承認	担当	図番	AA2010-00089-01
安田	直木	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		

