



ランプ仕様

光源色	昼白色
管径 (mm)	32.5
寸法	A (mm) 580.0 (標準値)
	B (mm) 586.0~588.4
	C (mm) 595.5以下
始動電圧 (V)	94以下
低温始動電圧 (V)	94以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)	100
定格ランプ電力 (W)	20
ランプ電流 (A)	0.360
全光束 (lm)	1070
口金	G13
平均演色評価数 (Ra)	84
相関色温度 (K)	5000
定格寿命 (h)	8500

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

△警告	<ul style="list-style-type: none"> 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	<ul style="list-style-type: none"> 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

・初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FL20-040/C	品名	東芝蛍光ランプ “生鮮食品展示用”
設計	検図	承認	形名
			FL20S・F
尺度 1/1 単位 mm			東芝ライテック株式会社