


ランプ仕様

光源色	昼光色	
管径 (mm)	32.5	
寸法	A (mm)	1198.0 (標準値)
	B (mm)	1204.1~1206.5
	C (mm)	1213.6以下
始動電圧 (V)	180以下	
低温始動電圧 (V)	180以下(10℃)	
定格入力電圧 (V)	200	
定格ランプ電力 (W)	40	
ランプ電流 (A)	0.420	
全光束 (lm)	2040	
口金	G13	
平均演色評価数 (Ra)	92	
相関色温度 (K)	6100	
定格寿命 (h)	10000	

(注) ○全光束は100時間点灯後の値です。
 ○ランプの相関色温度は点灯時間の経過につれて少しずつ変化していきますので、より安定した色評価管理を行うために、推奨時間5000時間の一斉交換をおすすめします。



安全上のご注意	
△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

図 番	FL40-049/B		品 名	東芝葉たばこ用蛍光ランプ
	設計	検図	承認	FL40S・D-SDL
			東芝ライテック株式会社	
尺度 1/1	単位	mm		