


TOSHIBA ('92.03.) 2003.10.



ランプ仕様	
光源色	EX-D (3波長形昼光色)
管径 (mm)	32.5
寸法	A (mm) 1198.0 (標準値)
	B (mm) 1204.1~1206.5
	C (mm) 1213.6以下
始動電圧 (V)	180以下
低温始動電圧 (V)	180以下(10℃)
定格入力電圧 (V)	200
定格ランプ電力 (W)	40
ランプ電流 (A)	0.420
全光束 (lm)	3350
口金	G13
平均演色評価数 (Ra)	84
相関色温度 (K)	6700
定格寿命 (h)	12000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
△ 警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△ 注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

図番	FL40-046/C		品名	東芝蛍光ランプ “メロウ5D”
設計	検図	承認	形名	FL40S・EX-D-H
山田	吉田	依藤		
尺度 1/4	単位 mm		東芝ライテック株式会社	