



ランプ仕様		
光源色	EX-D (3波長形昼光色)	
管径 (mm)	28.0	
寸法	A (mm)	1,198.0 (標準値)
	B (mm)	1,204.1~1,206.5
	C (mm)	1,213.6以下
質量 (g)	216	
口金	G13	
定格ランプ電力 (W)	37	
ランプ電流 (A)	0.410	
定格入力電圧 (V)	200	
始動電圧 (V)	180以下	
低温始動電圧 (V)	180以下 (10℃)	
全光束 (lm)	3,350	
平均演色評価数 (Ra)	84	
相関色温度 (K)	6,700	
定格寿命 (h)	12,000	
適合点灯管	FG-4P	
適合電子点灯管	FE4P	

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
⚠ 警告	・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
⚠ 注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくで消えます。	

形名	FL40SS・EX-D /37H	品名	東芝蛍光ランプ “メロウ5D”
承認	吉田	担当	山田(太)
単位	mm	第三角法	番 AA2012-01142-01
			東芝ライテック株式会社