



ランプ仕様

光源色	—	
管径 (mm)	32.5	
寸法	A (mm)	580.0 (標準値)
	B (mm)	586.0~588.4
	C (mm)	595.5以下
始動電圧 (V)	140以下	
低温始動電圧 (V)	147以下(10℃)	
定格入力電圧 (V)	155	
定格ランプ電力 (W)	20	
ランプ電流 (A)	0.360	
全光束 (lm)	1150	
口金	G13	
平均演色評価数 (Ra)	90	
相関色温度 (K)	7500	
定格寿命 (h)	8500	

(注) 1. 全光束は100時間点灯後の値です。
 2. 本ランプは周囲温度5℃~40℃で
 ご使用ください。

安全上のご注意	
⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
<ul style="list-style-type: none"> 初めて点灯した時、電極付近が黒くなるありますが、しばらく点灯しておくと消えます。 	

図番	FLR20-019/B	品名	東芝蛍光ランプ “店舗看板用”
設計	検図	承認	形名
			FLR20S・EX-75/M
尺度 1/1	単位	mm	東芝ライテック株式会社