



ランプ仕様

形名	JR12V50WM/K5G-H AT	
構造及び寸法	ミラー材質	ダイクロイックミラー
	ミラー径(mm)	$\phi 50$
	全長(mm)	50Max.
	口金	GU5.3
定格電圧(V)	12	
定格消費電力(W)	50	
色温度(K)	3100	
最大光度(cd)	4100	
ビームの開き(度)	22	
定格寿命(h)	4000	

☆数量はすべて標準値を示す。

安全上の注意

警告	<ul style="list-style-type: none"> ・ガラス球内部の圧力が高いため、ぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損の原因) ・紙や布などの、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) ・適合した器具で指定された種類とワット数の電球を必ず使用してください。(短寿命、破損、器具過熱の原因) ・取付け、取外しや器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
	<ul style="list-style-type: none"> ・点灯中や消灯直後は、熱いので絶対に触れないでください。(ヤケドの原因) ・雨や水滴のかかる状態や、高湿度下で使用しないでください。(破損の原因) ・電球の前に接近して、品物や遮蔽物を置かないでください。(過熱、変形、火災の原因) ・振動・衝撃を与えないでください。(短寿命、破損の原因)

図番	L21-6577/A	品名	ネオハロクールミニH
設計	検図	承認	形名
			JR12V50WM/K5G-H AT
尺度 1/1 単位 mm			東芝ライテック株式会社