



## ランプ仕様

定格ランプ電力 (W)	110	ランプ電圧 (V)	115	
寸法	外管径 (mm)	100	ランプ電流 (A)	1.15
	全長 (mm)	240	*全光束 (lm)	10600
	光中心距離 (mm)	—	色温度 (K)	2050
□金 (W)	E39	平均演色評価数 (Ra)	25	
点灯方向	任意	定格寿命 (h)	36000	

\* は100時間値を示します。

○ 始動時間は約5分です。

注) 瞬時再点灯は出来ません。

### 安全上のご注意

**警告**

- ・ランプの外球（ガラスの外球）が割れたままでは、絶対に使用しないでください。（紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因）
- ・紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因）
- ・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。（感電の原因）

**注意**

- ・落としたり、物をぶついたり、無理な力を加えたり、キズを付けたりしないでください。（ケガの原因）
- ・点灯中や消灯後は、ランプが熱いので絶対に手や肌など触れないでください。（ヤケドの原因）
- ・適合した器具及び安定器で指定された種類とワット数ランプを必ず使用してください。（破損の原因）
- ・既設の水銀灯設備で点灯する場合は、安定器、照明器具、配線に劣化が無いことを点検の上、使用してください。（安定器の焼損及び、漏電の原因）
- ・連続点灯で使用する場合は、ランプの異常を確認するため、一週間に一度は消灯してください。（安定器焼損の原因）
- ・定格寿命もしくは、それ以前のランプ交換をおすすめします。（破損の原因）

図番	NL1295/A			品名	ツインネオルックス・L
設計	検図	承認	形名	NH110FTW・L-N	
			<b>東芝ライテック株式会社</b>		
尺度 1/1 単位 mm					