

ランプ仕様

| | |
|--------------|----------------|
| 光源色 | EX-D (3波長形昼光色) |
| 管径 (mm) | 29 |
| 外径 (mm) | 375 |
| 内径 (mm) | 315 |
| 始動電圧 (V) | 180以下 |
| 低温始動電圧 (V) | 180以下 (10℃) |
| 定格入力電圧 (V) | 200 |
| 定格ランプ電力 (W) | 38 |
| ランプ電流 (A) | 0.425 |
| 全光束 (lm) | 3230 |
| 口金 | G10q |
| 平均演色評価数 (Ra) | 84 |
| 相関色温度 (K) | 6700 |
| 定格寿命 (h) | 6000 |

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

| 安全上のご注意 | |
|--|--|
| △警告 | ・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| △注意 | ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因) |
| 使用上のご注意 | |
| ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。 | |

| | | | |
|----|--------------------|------|--------------------------|
| 形名 | FCL40EX-D/ 38-Z | 品名 | 東芝蛍光ランプ サークライン “メロウZ” |
| 承認 | 安田 | 担当 | 直木 |
| 単位 | mm | 第三角法 | 番 AA2010-00092-01 |
| | | | 東芝ライテック株式会社 |

