



## ランプ仕様

光源色	EN (3波長形昼白色)	
管径 (mm)	25.5	
寸法	A (mm)	2,367 (標準値)
	C (mm)	2,385.3以下
質量 (g)	347	
始動電圧 (V)	550	
定格ランプ電力 (W)	84	
ランプ電流 (A)	0.395	
全光束 (lm)	9,200	
口金	RX17d	
平均演色評価数 (Ra)	84	
相関色温度 (K)	5,000	
定格寿命 (h)	12,000	

- (注) 1. 必ず専用器具 (Hfマーク付き) でご使用ください。  
 2. 全光束は100時間点灯後の値です。  
 3. ランプ特性類はJIS C7601に規定された評価方法によります。

### 安全上のご注意

⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)</li> </ul>
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)</li> <li>・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)</li> <li>・ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)</li> </ul>
使用上のご注意	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。</li> </ul>	

形名	FHF86EN/RX	品名	東芝蛍光ランプ “メロウライン”
承認	担当	番号	AA2008-01281-03
吉田	村野		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	