



定格電圧	100V	
定格周波数	50/60Hz	
適合安定器	東芝製15, 20, 30W用安定器	
適合ランプ	FL15S, FDL13, FWL13	
	FL20S, FL20SS/18, FCL20	
	FDL18, FWL18	
	FL30S, FCL30, FCL30/28	
使用範囲	電圧	94~106V
	温度	0~80℃
	湿度	相対湿度90%以下
始動時間	5秒以下/at94~106V	
備考	・ケース材質 PBT (UL94 V0) ・銘板印刷色 黒	

ご使用上の注意事項

1. 接続電線は1Vφ0.8, φ1.0皮ムキ寸法9±1.5mmのものを使用してください。
 2. スタータとランプとの接続距離は、片道1m以内としてください。
 3. 器具に取付て使用する場合は、スタータ内部の温度(C1~3コンデンサ表面温度)が85℃以下となるように使用ください。
 4. 点灯時にはバルブ音が発生しますが、異常ではありません。
 5. ランプ交換方法
 - (1) 電源を切ってから1分以降にランプ交換をおこなってください。
 - (2) 電源をONにしてランプの点灯を確認してください。
- ・電子スタータの安全装置が動作し、1分以内では点灯しないことがあります。

形名	ES-15/30SL-1			品名	東芝蛍光灯用電子スタータ (15, 20, 30W用)	
	製図	設計	検図		承認	A-ERS-004
				東芝ライテック株式会社		
尺度		—		単位		mm
				第三		角法