



▲ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、壁付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
壁面の丈夫な場所へ取付けてください。
- ・本器具取り付けの際は、シャーシ上面より10cm以上あげないとセードがはずれず、ランプ交換ができない場合がありますのでご注意ください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	カラー鋼板 t0.6	内外面：白色
2	ソケット	1	磁器	DIS-2702 (E17)
3	ソケットサポート	1	カラー鋼板 t0.6	内外面：白色
4	SL端子台	1	コリア	DFC-3619 (2000/5～)
5	セード	1	アクリル	乳白
6	飾り枠	1	ウレタン	白色塗装




取付寸法詳細正面図

セード上面開放

セード取付：壁引掛方式

『2003/5末で生産完了』

※耐熱保護チューブ付属



電圧 (V)	同梱ランプ		質量 (kg)	形名	IB-3221	
100	ミニクリプトンランプ KR100/110V 57W・W (E17)×1		0.4	品名	東芝電球ブラケット	
設計	担当	検図	承認	図番	L30001/F	
				発行		
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		