




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	S P C	金色メッキ
2	グ ロ ー プ	5(6)	ガ ラ ス	フロスト 一部クリア
3	ソ ケ ッ ト	5(6)	磁 器	DIS-3006
4	ラ ン プ	5(6)		100V54W ホワイトランプ
5	グロース受け	5(6)	S P C	金色メッキ
6	ア ー ム	5(6)	S T K M	金色メッキ
7	取 付 金 具	1	S P G	
8	角形引掛シーリング	1		

注) ()内はIC-8447-6(6灯用)の場合



グロース取付：横ネジ方式
簡易取付○方式

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所に取り付けてください。

電圧	適合光源	質量	形名	品名
100V	ホワイトランプ LW100V54W×5 ×6	5.0 kg 6.0 kg	IC-8447-5 6	東芝電球シャンデリア
設計	担当	検図	承認	図番
単位	mm	第三角法		L5410/B
東芝ライテック株式会社				