



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	フランジ	1	ABS	下記参照
2	ソケット	1	樹脂	DIS-2024 (E26)
3	グローブ	1	ガラス	乳白
4				
5				
6				
7				
8				

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所に取り付けてください。



形名	フランジ色
IG-2826(N)	金色ヘアラインメッキ
IG-2826(M)	木調印刷(ミディアムメイプル調)
IG-2826(W)	白

壁面取付不可

グローブ取付：ネジモーガル方式

本体取付：ワンタッチミニ方式

電圧 100	適合光源 ホワイトランプ LW100V54W x1	質量 (kg) 0.5	形名 IG-2826 (N) (M) (W)	東芝電球直付器具
設計 馬井	担当 馬井	検図 清水	承認 平井	
図番 L6796/A				発行
単位 mm				第三角法
東芝ライテック株式会社				