


使用上のご注意

- 屋外に取り付けるときは口出線の出口が下向きになるように取り付けてください。

- 必ず反射形ランプホルダー-接続金具〔(CF-1)~(CF-11)〕(別売り)を使用し、器具を固定してください。

形名	口出線長さ(L)	標準色	重量
IK-205	200 ^{取付}	赤色(マンセル7.5R4/14)	0.4 kg
IK-205W	200 ^{取付}	白色	0.4 kg
IK-205L	2000 ^{取付}	赤色(マンセル7.5R4/14)	0.6 kg

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC	メラミン焼付塗装
2	接手	1	ADC	メラミン焼付塗装
3	ソケット	1	磁器	(E26)
4	スプリング	1	SWB	
5	パッキン	1	シリコンゴム	
6	蝶ナット	1	SPC	M6 MFZn-C
7	口出線	1	2PNCT	0.75 mm ² 2芯
8	セットねじ	1	SWRM	M6 MFZn-C
9	アースねじ	1	B s W	M4 MBNi



屋外用・防雨形

電圧	適合光源	重量	形名	IK-205 IK-205W IK-205L
	屋外用レフランプ 100W~200W用 屋外用レフランプ (ワットプライター) 90W~180W用 チョークレス水銀ランプ BHRF160W/T	左記	品名	東芝反射形ランプホルダー
設計	担当	検図	承認	図番
				Z1028/C
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	