



TOSHIBA ('98.06.162) 2007.06.162



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	ガラス	乳白
2	取付金具	1	S G C	
3	上面カバー	1	S P C	塗装色：白
4	ソケット	1	磁器	DIS-3008(E26)
5	飾りナット	1	A B S	白
6	電源コード	1	丸打コード	白
7	引掛シーリングキャップ	1	ユリア	DH2512
8	シーリングカバー	1	P P	白

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。



グローブ取付：飾りナット方式
本体取付：引掛シーリング方式

型番	同梱ランプ	数量	形名	品名
100	ホワイトランプ LW100V54W X1	1.0	IP-6569	東芝電球ペンダント
承認		担当	図番	
清水		林	AA2007-02032-01	
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社	