


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	端子箱	1	FC20	7.5G 6/2 エポキシ焼付塗装
2	フランジ	1	FC20	7.5G 6/2 エポキシ焼付塗装
3	端子カバー-A	1	AC4A	7.5G 6/2 エポキシ焼付塗装
4	安定器箱蓋	1	AC4A	7.5G 6/2 エポキシ焼付塗装
5	安定器箱	1	AC4A	7.5G 6/2 エポキシ焼付塗装
6	端子カバー-B	2	AC4A	7.5G 6/2 エポキシ焼付塗装
7	パイプ	2	厚鋼電線管 16mm (22mm)	7.5G 6/2 エポキシ焼付塗装 (組立品)
8	エルボ	2	AC4A	7.5G 6/2 エポキシ焼付塗装
9	ソケットカバー-A	1	AC4A	7.5G 6/2 エポキシ焼付塗装
10	ソケットカバー-蓋	1	AC4A	7.5G 6/2 エポキシ焼付塗装
11	ソケットカバー-B	1	AC4A	7.5G 6/2 エポキシ焼付塗装
12	反射板	1	SPCt23	N9.5 エポキシ焼付塗装
13	ランプ保護カバー	1	硬質ガラス	透明
14	ガード	1	SWRM φ5 φ6	N9.5 エポキシ焼付塗装 (組立品)
15	回転止めねじ	1	SCM3 M10	MFZn-C 六角穴付ボルト
16	ねじ	4	SCM3 M10	MFZn-C 六角穴付ボルト
17	ねじ	4	SCM3 M10	MFZn-C 六角穴付ボルト
18	ねじ	12	SCM3 M10	MFZn-C 六角穴付ボルト
19	ねじ	8	SCM3 M6	MFZn-C 六角穴付ボルト
20	ねじ	8	SCM3 M6	MFZn-C 六角穴付ボルト
21	ねじ	4	SCM3 M6	MFZn-C 六角穴付ボルト
22	ねじ	2	SCM3 M6	MFZn-C 六角穴付止めねじ

検定合格番号	第21177号
防爆記号	d2G4
塗装色	標準 ※御指定 7.5G 6/2
出方向	4方出 ねじ蓋3付 ※数量
ハブ寸法	16mm 22mm

結線図



()内は60Hz

形名	定周波数	定格入力電圧	定格入力電流	入力電力	ランプ電流	短絡電流	無負荷二次電圧	力率
BFE415-16/22CL-100HA	50Hz	100V	0.55A	50W	0.435A	0.6A	230V	高力率
BFE415-16/22CL-100HB	60Hz	100V	0.55A	50W	0.435A	0.6A	230V	高力率
BFE415-16/22CL-200HA	50Hz	200V	0.28A	50W	0.435A	0.6A	230V	高力率
BFE415-16/22CL-200HB	60Hz	200V	0.28A	50W	0.435A	0.6A	230V	高力率

適合ランプ：(FLR40S・W/MX1)

「お願い」 ※印の欄はご記入ください。

電圧 (V)	適合安定器	質量 (kg)	形名	BFE415-16/22CL
100H	FRH-40111	22	品名	東芝耐圧防爆蛍光灯器具 FLR40X1 (シーリングライト)
200H	FRH-40211		図番	B3018/C
設計	担当	検図	承認	発行
稗田	稗田	小林	山本	
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社