



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC(鋼) t1.2	塗装
2	前面枠	1	SPC(鋼) t1.6	塗装
3	取付け脚	4	SPC(鋼) t3.2	塗装
4	パッキン	1	SR(シリコンゴム)	単気泡スポンジ ベンガラ色
5	パッキン	1	SR(シリコンゴム)	単気泡スポンジ ベンガラ色
6	前面ガラス	1	強化ガラス t5.0	透明
7	ラッチ	2	SUS(ステンレス鋼) t1.5	—
8	ヒンジ	2	SUS(ステンレス鋼) t1.5	—
9	反射板取付けねじ	2	BsBM(黄銅)	ニッケルめっき
10	反射板	1	AIP(アルミニウム) t1.0	鏡面仕上げ
11	端子台	1	磁器	3P(カバー付き)
12	コネクタ	1	樹脂	SC-4A(φ10.6~φ12.0)
13	ソケット	1	磁器	E39(耐震形)
14	安定器	1	—	器具内用 組立品
15	アース端子	1	BsBM(黄銅)	M5
16	銘板	1	PET樹脂	—

アース端子

アースは器具内の端子台より、とるものとします。
使用ケーブルサイズ(外径)がφ10.6~φ12.0以外の場合にご連絡ください。

塗装仕様

1. 前処理後
2. アクリル樹脂塗料2回塗りの焼付け塗装
マンセルN7

注) 1 質量は、ランプ・安定器を含みません。

防水性能：防噴流形

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	HD-2504
100 200	蛍光形水銀ランプ HF200X HF250X	注) 1 16	品名	
			品名	東芝水銀灯トンネル照明器具 (側壁取付形・天井取付形)
承認	担当	図番		
松野	渡辺	AA2010-02222-01		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

安全上のご注意

△警告

1. 灯具は必ず適合ボルトを使用し、確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
2. 振動の激しい所では使用しないでください。落下、感電の原因となります。
3. 灯具のコネクタは、必ず水平にして使用してください。浸水、故障の原因となります。
4. 塩害地域や融雪剤を多用する地域では、耐塩形を使用してください。落下、感電の原因となります。

