


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	上 枠	1	SUS	標準色塗装
2	中 枠	2	SUS	標準色塗装
3	下 枠	1	SUS	標準色塗装
4	支 柱	8	SUS φ10	
5	リ ン グ	3	SUS φ10	
6	グ ロ ー ブ	1	硬質ガラス	内面フロスト
7	ソ ケ ッ ト	1	磁器	E39 端子付
8	パ ッ キ ン	1	CR	黒色
9	止 め ね じ	8	SUS	M6 黒染め
10	取 付 ボ ル ト	4	SUS	M8 (ナット付)
11	ア ー ス 端 子	1	BsBM	ニッケルメッキ M4

仕 上 : アクリル焼付塗装  
 標準色 : 黒 (マンセルN1) 半艶  
 適合アーム : JAT-1006, 2006  
 JAT-2004, 2005

受圧面積 : 0.141m<sup>2</sup>  
 風力係数 : 0.7



安全上のご注意

△警告

1. 灯具は必ず適合アーム、ポールを使用し、確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
2. 振動の激しい所、風速60m/s以上の所、積雪100cm以上の所、災害地域では使用しないでください。落下、感電の原因となります。

	適合アーム	適合ポール
1 灯 用	JAT-2004	PDX-3900B
	JAT-1006	φ76.3 適合ポール
2 灯 用	JAT-2005	PDX-3900B
	JAT-2006	φ76.3 適合ポール

適合ランプ	
水銀ランプ	HF200~250X(・S) HF250X・D H200~250
高圧ナトリウムランプ	NH110~220(F)(D)・L NH180~220(F)TW・L NH150~250(F)・TW NH150~250(F)S(H)D・L
メタルハライドランプ	M(F)200・L-J2/BU-P MCF200/190・L/BU
チョークレス水銀ランプ	BH(G)(F)200-220V 250, 300W

屋外用 (防雨形)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記による	8.9	HG-2535
			品名
			東芝街路照明器具
設計	担当	検図	承認
図番	H1817/E		
発行			
東芝ライテック株式会社			
単位	mm	第三角法	