



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体枠	1	SUS	標準色塗装
2	灯体	1	SUS	標準色塗装
3	ホルダー	1	AC	標準色塗装
4	飾り	1	AC	標準色塗装
5	ギボシ	1	AC	標準色塗装
6	飾り	4	AC	標準色塗装
7	ガラス	4	強化ガラス t3.2	透明
8	ガラス	4	強化ガラス t3.2	透明
9	ソケット	1	磁器	(E 39) (M4端子付)
10	器具固定用ボルト	4	SUS	M6×20 ナット付
11	器具固定用ねじ	4	SUS	M6×12
12	アース端子	1	B s W	MBN i
13	口出線	2	HIV	器具外 150 mm

仕上：メラミン焼付塗装
標準色：青銅色（マンセル 7.5G 3/2）半艶

使用上のご注意

- 風速 60m/秒以下の所で使用してください。
- 振動のはげしい所では使用しないでください。
- 塩害地区または、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途ご相談ください。

適合アーム・ポール

	アーム	ポール
1 灯用	-	PDX-3481B
2 灯用	JAT-2002	PDX-3482B

屋外用 防雨形

適合光源		質量 (kg)	形名	HG-4396
メタルハライドランプ 200W~400W (反射形は除く) 高圧ナトリウムランプ 110W~400W (E 39) (反射形は除く) 水銀ランプ 200W~400W (反射形は除く) チークレス水銀ランプ 250W		8.3	品名	
				東芝街路照明器具
設計	担当	検図	承認	H1819/D
高橋	高橋	佐藤	佐藤	
単位 mm		第三角法		発行
東芝ライテック株式会社				

