


| 部番 | 部品名     | 個数 | 材質           | 摘要                |
|----|---------|----|--------------|-------------------|
| 1  | 灯 具     | 2  | ADC<br>硬質ガラス | FUB-18162N(K)-GL1 |
| 2  | ポ ー ル   | 1  | アルミ          | PDS-11-2802B(K)   |
| 3  | ベースプレート | 1  | ADC          |                   |
| 4  | アンカーボルト | 4  | SUS          | 形名:CF-300(別売)     |
| 5  | アクセサリ   | 2  | SUS          | ZL-200            |

塗 装 : アクリル焼付塗装  
標準色 : グレーイッシュブラック



使用上のご注意

- ・ 風速60m/秒以下の所で使用してください。
- ・ 振動の強い所では使用しないでください。
- ・ アンカーボルトのコンクリート施工と配管工事、排水工事を行ってください。

コンクリート基礎 : 幅口500×深600 (標準的な基礎の場合)

2 灯 用 (防雨形)

|        |                 |         |    |             |         |
|--------|-----------------|---------|----|-------------|---------|
| 電圧 (V) | 適合光源            | 質量 (kg) | 形名 | HFK2        |         |
| 100    | FML18EX-N<br>×2 | 18.2    | 品名 |             |         |
| 設計     | 担当              | 検図      | 承認 | 図番          | Z8772/C |
|        |                 |         |    | 発行          |         |
| 単位     | mm              | 第三角法    |    | 東芝ライテック株式会社 |         |